

СПЕЦИФИКАЦИЯ ВЪТРЕШНИ МЕТАЛНИ ВРАТИ - REI 60									
№ по чертек	ВИД ДОГРАМА	НА ЗИД	ШИРИНА	ВИСОЧИНА	ТИП ДОГРАМА		КВАДРАТУРА	БР.	ЗАБЕЛЕЖКИ
					ЛЕВИ	ДЕСНИ			
		см.	см.	см.	бр.	бр.	кв.м.	бр.	
M1	ПЛЪТНА ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ВРАТА	15,5	100	210	1	2	6.30	3	с атипаник брава
M2	ПЛЪТНА ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ВРАТА	48,0	129	220	1		2.84	1	с атипаник брава
M3	ПЛЪТНА ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ВРАТА	65,0	100	200		1	2.00	1	с атипаник брава
M4	ПЛЪТНА ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ВРАТА	15,5	90	210		1	1.89	1	с атипаник брава
M5	ПЛЪТНА ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ВРАТА	15,5	110	210	1		2.31	1	с атипаник брава
M6	ПЛЪТНА ПОЖАРОУСТОЙЧИВА ВРАТА	15,5	200	210	1		4.20	1	с атипаник брава
						ОБЩО	19.538	8	